



Kullanım Amacı ve Yeri

Ters osmoz Sistemleri (Reverse Osmosis) için geliştirilmiş, kalsiyum karbonat ve demir içeren sularda, tuzlu sularda, kirlilik çözücü – antiskalant olarak kullanılır.

Uygulama Şekli

Uygulama direkt olarak veya seyreltilerek yapılır.

Beslemede dozaj pompası kullanılması tavsiye edilir.

Ters osmoz sistemlerinde suyun beslendiği ilk noktadan filtre öncesi kesintisiz uygulanması önerilir.

Böylelikle sistemde istenilen koruma güvenle elde edilecektir.

Uygulama öncesi sistemde pH ayarı yapılmalıdır.

Ürünün uygulamasında kullanılan dozaj tankı, dozaj pompası, kimyasal besleme hatları ürünle uyumlu olmalıdır.

Korozyon ve geçimsizlik konusunda, uygun dozaj miktarı ve seyreltme şartları için kimyasal tedarikçiniz / uzmanlardan yardım alınız.



Premium Seri

ANTİSKALANTLAR

Stok Kodu	Model & Cins	Marka	Ambalaj	Fiyat
7-KİM-AS-GA-191 A	Antiskalant GA 191 A (Genel)	GreenAqua	25 Kg.	5,50 \$
7-KİM-AS-GA-902 A	Antiskalant GA 902 A (Silika)	GreenAqua	25 Kg.	9,60 \$